

1. ON/OFF 兩個位置皆可上鎖。
2. KEY 編號可依客戶指定要求，易於辨識。
3. 可固定於原斷路器上，為永久的組件。
4. 閉鎖裝置與斷路器之間為合乎法規的適當位置。
5. 緊急狀況可破壞應變，斷路器可送電或斷電動作。
6. 維修補助接點可加裝，以利盤面指示及遠端監控。



現場維修隔離設備

型號：

SKD



① SKD：閉鎖裝置

② 空白：1 Key

3：3 Keys

④ □：無補助維修接點

1C：維修補助接點

⑤ 廠牌規格型號

①

②

③

④

⑤

③ S1 L/R：平面型左邊 L 右邊 R

S2 L/R：半面型左邊 L 右邊 R

S3 L/R：客製品左邊 L 右邊 R

客製品 / S 3 L	客製品 / S 3 L	客製品 / S 3 L
		

註 1：做為維修型隔離設備的閉鎖裝置必須 ON/OFF 皆可上鎖。

註 2：閉鎖裝置必須符合法規在適當位置且為永久性組件。

註 3：閉鎖裝置在緊急情況下，必須能夠緊急應變，能夠使斷路器動作做送電動作、閉合 ON 或者斷電啟斷 OFF 的動作，符合安全的要求。