

1. 標準電器化設計，安全、實用。
2. 有一透視窗可以了解所有狀況。
3. 體積小、功能強，更替性強。
4. 節能、環保、經濟、美觀。
5. 過載時，盤面上可復歸。
6. 防塵，適用範圍廣。
7. 標準化產品，可降低庫存。
8. 品質好，信賴度高，壽命長。



揚污水盤-含開關安全鎖

型號：

SWP — A — 3HP/220V — K  
 ①            ②                            ③                            ④

- ① SWP：基本型號    ③ 容量規格要求說明  
 〈防塵型〉    〈容量、輸入電壓、其它要求〉  
 ② A：污水盤    ④ K：Keylock  
 B：揚水盤

- ① 清污水盤家電化設計，安全實用，功能強，替換容易。
- ② 有中間透明隔板，沒有帶電部位露出，有效防止感電。
- ③ 防呆機制不會誤動作，且可在盤面上 RESET 復歸。
- ④ 當箱體被打開時，MC 控制迴路被斷電，測試迴路正常，可以測試，安全無慮。
- ⑤ 當要維修時，主電壓迴路 CB 可以 Keylock，確保維修人員安全杜絕感電事故。
- ⑥ 多抽頭 PT 設計可以全壓式輸入，AC220/380 並且可使系統電壓標準化，MC 迴路 AC220V，感測迴路（極電棒或浮球開關）=DC24V，（380/220 點確認即可），有 Fuse 裝置，換修容易。
- ⑦ 當有一台電動機送修時，一只過載電驛 OL 切至故障位置，並將該過載電驛上方封住，註明馬達送修中。
- ⑧ 污水盤最高水位時，強制並聯運轉防止污水溢出，改良傳統順序串接控制方式，因脫線或感測迴路元件故障時污水溢出。
- ⑨ 體積小，美觀，一人即可輕易更換。省錢、省工、省時間。
- ⑩ 內部材質使用日本原裝 IC.RY 等等，品質好、信賴度高、壽命長。
- ⑪ 控制迴路採用 ON 時，電驛才動作，更加節電、環保。
- ⑫ 使用優質 MC，可以確保運轉壽命更長。

尺寸：

